

**Гидравлический горячий пресс Orma Digit NPC 6/95 (3000x1300)**

Наименование характеристики	Значение характеристики
Размер стола, мм	3000*1300
Общее усилие, т	90
Кол-во цилиндров	6
Диаметр цилиндра, мм	70
Ход, мм	400
Давл-е, кг/см ²	2,5
Двиг-ль, кВт	1,2
Котел, ккал/ч	35000
Бойлер, кВт	18
Электро-обогрев кВт	25,4

Преимущества

- ✓ Конструкция пресса изготовлена из сваренных балок, что обеспечивает большую прочность и надежность пресса. По запросу возможно изготовление сборно-разборной конструкции на болтах.
- ✓ Цилиндры покрыты толстым слоем хрома, что обеспечивает плавный подъем/опускание и более длительный срок работы сальников и поршней.
- ✓ Все поршни привинчены к конструкции пресса, что упрощает демонтаж при сервисном обслуживании.
- ✓ Двухконтурная гидравлическая система обеспечивает высокую надежность работы. Первый контур - низкого давления, для быстрого смыкания плит пресса, второй контур - высокого давления, для достижения заданного рабочего усилия.
- ✓ Двигатель гидравлической системы работает в масляной среде для снижения уровня шума и лучшего охлаждения.
- ✓ Управление всеми функциями пресса происходит с главной панели. Все прессы укомплектованы автоматическим устройством восстановления давления. Это устройство позволяет удерживать неизменное заданное давление, даже если панель под действием усилия плиты уменьшится в толщине.
- ✓ Все прессы укомплектованы электрическим клапаном для автоматического открытия плит. Раскрытие плит происходит при нажатии на кнопку, находящуюся на панели управления (по дополнительному заказу пресс может комплектоваться автоматическим таймером открытия).
- ✓ С панели управления оператор может устанавливать или изменять любые параметры. Закрытие плит пресса осуществляется нажатием двух кнопок одновременно, что гарантирует безопасность оператора. Панель смонтирована на специальной дверце, которая открывается на 180° для легкого обслуживания.
- ✓ Все прессы серии NPC укомплектованы системой зубчатых реек и 4 боковыми направляющими, что обеспечивает абсолютную параллельность подъема/опускания подвижной плиты. По дополнительному заказу ход подвижного стола может быть увеличен до 650 мм, также возможна установка дополнительных плит.
- ✓ Все прессы оборудованы защитой по периметру. Благодаря этой защите обеспечивается остановка или блокировка подвижной плиты с любой стороны пресса.